Produktbeschreibung

März 2008



Weißes Fettspray

Mit PTFE und hochwertigen Rostschutz-Additiven

Eigenschaften:

- Hohe Tragfähigkeit- und Belastbarkeit
- Hervorragender Schmiereffekt und längere Lebensdauer
- Gute Dauerschmierung für alle beweglichen Teile
- Schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Wasserbeständig
- Hochhitzebeständig bis +250°C
- Verhindert Quietschen
- Umweltfreundlich mit Treibgas abgefüllt
- Säurefrei

Einsatzgebiete:

- Hochleistungsschmierfett für alle Bereiche zur Schmierung von beweglichen Teilen
- Für Wartungsarbeiten, Federn, Schloßplatten, Sitz- und Schiebedachschienen, Fenstermechanik, Schalterhebelgestänge, Scharniere, Bowdenzüge usw.
- Saubere Montage von Gelenken, Lager, Nockenwelle usw.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Aus ca. 20-30 cm Entfernung je nach Bedarf gleichmäßig sprühen oder das beigefügte Sprühröhrchen verwenden.

Gebinde:	Artikelnummer:
300 ml	40 27289 00090 9