

Unterbodenschutz-Spray D482 Artikelnummer: 40102

Eigenschaften

Super-Unterbodenschutz ist ein schwarzer Unterbodenschutz auf Bitumen / Wachsbasis. Es eignet sich besonders für die Behandlung schwer zugänglicher Stellen, für Ausbesserungsarbeiten und für den „do it yourself“- Sektor.

Verarbeitung

Die zu behandelnden Teile sind sorgfältig von Schmutz, Öl und losen, alten Unterbodenschutzbeschichtungen zu reinigen. Die Flächen müssen sauber und trocken sein. Vor der Anwendung ist die Aerosoldose auf Raumtemperatur (15-20°C) zu bringen und gut zu schütteln. Das Material dann gleichmäßig, im Kreuzgang, aufsprühen. Dickere Schichten zwischendurch ablüften lassen. Super-Unterbodenschutz lässt sich mit Benzin oder aromatenhaltigen Lösungsmitteln leicht entfernen.

Achtung: Motor, Getriebe, Bremsteile, Schmiernippel, Stoßdämpfer und Kardanwelle (Unwucht) dürfen nicht besprüht werden.

Technische Daten

Farbe:	schwarz
Basis:	Wachs / Bitumen
Feststoffgehalt:	ca. 38%
Dichte:	0,89 g/ml
Flammpunkt:	< 10°C (Wirkstoff)
Gefahrenklasse:	VfB A1
Trockenzeit:	ca. 1 h (20°C)
Verbrauch:	0,5 / m ²

Lagerung

kühl und trocken

Lieferform

500 ml Spraydose

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
