

**Megafill grau**  
**Artikelnummer: 4073088**

---

Carlofon Megafill grau ist eine Einkomponenten-Grundierung für Aluminium und andere NE-Metall-Oberflächen und Stahl.

Die besonderen Vorzüge von Carlofon Megafill grau sind:

- rasche Durchtrocknung
- ausgezeichnete mechanische Beständigkeit
- hervorragende Haftung
- Temperaturbeständigkeit bis + 130°C (kurzfristig bis + 200°C)

Carlofon Megafill grau wird bevorzugt eingesetzt zum Grundieren von LKW-Aufbauten, Aluminiumgeräten und Blechteilen aus Aluminium, Zink, Kupfer u.a.

Durch rasche Trocknung und schnelle Überlackierfähigkeit ist Carlofon Megafill grau besonders für zügig durchgeführte Lackierarbeiten geeignet und kann an einem Tag fertig decklackiert werden.

**Anwendung:**

Optimale Verarbeitungstemperatur 16°C bis 25°C. Die zu beschichtenden Flächen müssen trocken, fett-, öl-, staub- und rostfrei sein. Es empfiehlt sich, glatte Flächen leicht anzuschleifen.

Aerosolbehälter ca. 2 min. intensiv schütteln (nach dem Hörbarwerden der Metallkugeln). Im Abstand von 25 - 30 cm im Kreuzgang auftragen.

Bei einer Temperatur von 20°C ist die Oberfläche nach ca. 10 Minuten staubtrocken, nach ca. 20 Minuten griffest. Überlackierbar ist das Produkt ebenfalls nach 20 Minuten.

(Die Trockenzeit hängt neben der Umgebungstemperatur und der Beschaffenheit der Oberfläche stark von der aufgespritzten Schichtdicke ab.)

**Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.**

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---