



WELTWEITER PARTNER  
DER AUTOMOBILINDUSTRIE



## PRO-TEC Engine Flush

# Motorinnenreinigung



### Produkteigenschaften

PRO-TEC Engine Flush beseitigt betriebsbedingte Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf, entfernt Rückstände und Verkokungen im Kolbenring- und oberen Zylinderbereich und neutralisiert schädliche Motoresäuren.



### Einsatzbereiche

Für alle Otto- und Dieselmotoren, Schaltgetriebe, Differentiale und sonstige Hochleistungsmotoren (z.B. Generatoren, Schiffs- und Bootbereich, etc.)  
Hervorragend geeignet für Fahrzeuge die mit:

- Pflanzenöl
- RME - Rapsölmethylester
- PME - Pflanzliches Methylester

betrieben werden.



### Anwendungshinweise

Vor dem Ölwechsel dem Ölkreislauf beigegeben. Motor ca. 15 Minuten im Standgas laufen lassen. Danach Öl- und Filterwechsel entsprechend den Herstellervorschriften durchführen.



### Verbrauch pro Aggregat

375 ml ausreichend für bis zu 6 L Ölfüllmenge.  
Bei größeren Ölvolumen 75 ml pro Liter Ölfüllmenge.



### Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.



### Gebindegrößen

	Motorrad		Pkw		Lkw		
	200 ml	375 ml	1L	5 L	10 L	20 L	200 L
Art.-Nr.	P3001	P1001	P1009	P1002	P1008	P1007	P1005

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Service-Hotline  
0700 - 77 68 32 01