



WELTWEITER PARTNER
DER AUTOMOBILINDUSTRIE



PRO-TEC Radiator Stop Leak

Kühlsystemdicht



Produkteigenschaften

PRO-TEC Radiator Stop Leak dichtet defekte Wasserkühler und Wärmetauscher, undichte Wasserpumpen und Heizungsventile, bewegliche Schlauchverbindungen, rissige Kühlwasserschläuche ohne zu verstopfen zuverlässig ab und ist auch zur vorbeugenden Anwendung bestens geeignet. Durch den Einsatz von PRO-TEC Radiator Stop Leak erhöht sich die Betriebssicherheit des Fahrzeuges, sowie die Lebensdauer der Aggregate. Nicht zuletzt verringert sich die Umweltbelastung durch dichte Kühler.

Einsatzbereiche

Anwendbar in allen Aggregaten und Systemen mit geschlossener Wasserkühlung.



Anwendungshinweise

PRO-TEC Radiator Stop Leak der Kühlflüssigkeit zugeben evtl. Heizungsventile öffnen. Nach erfolgter Abdichtung Kühlmittelstand korrigieren. Ausreichend für Kühlsysteme von 5-10 Litern Füllmenge. Bei Mehr- oder Minderfüllmengen pro Liter Kühlflüssigkeit die Zugabe um 50 ml erhöhen oder vermindern.



Achtung! Enthält keine giftigen oder reizenden Substanzen.



Verbrauch pro Aggregat

375 ml ausreichend für 5-10 Litern Füllmenge.

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.



Gebindegrößen



	Pkw		Lkw		
	375 ml	5 L	10 L	25 L	200 L
Art.-Nr.	1601	1602	1608	1603	1605