



WELTWEITER PARTNER
DER AUTOMOBILINDUSTRIE



PRO-TEC Engine Oil Stop Leak Ölsystem-Dicht



Produkteigenschaften

Kombination von hochaktiven und innovativen Wirkstoffen, um Ölverluste bei Motoren zu stoppen. Reduziert erheblich Abrieb und Verschleiß. Kunststoff- und Gummi-Motordichtungen werden regeneriert und geschmeidig gehalten. Hält die Viskosität des Motorenöles stabil und wirkt der Motorenöl-Oxidation entgegen. Außerdem vermindert das Produkt den Ölverbrauch über die Kolbenringe. Verlängert die Nutzungsdauer des Motors.



Einsatzbereiche

Alle Systeme mit eigenem Schmierkreislauf wie z.B. Otto- und Dieselmotoren, Schaltgetriebe und Differentiale.



Anwendungshinweise

Dem Ölkreislauf zugeben. Das Produkt ist mit allen handelsüblichen Ölen mischbar. Wir empfehlen vor der Anwendung die Reinigung des Ölkreislaufes mit PRO-TEC Engine Flush.



Verbrauch pro Aggregat

375 ml für bis zu 5 L Öl.



Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.



Gebindegrößen

	Pkw		Lkw		
	375 ml	5 L	10 L	20 L	200 L
Art.-Nr.	P2121	P2122	P2128	P2123	P2125

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Service-Hotline
0700 - 77 68 32 01