



WELTWEITER PARTNER
DER AUTOMOBILINDUSTRIE



PRO-TEC Injector Dismantling Aid

Injektorenlöser



Produkteigenschaften

Zum Lösen festsitzender, problematischer Verbindungen im Motor- und Zylinderkopfbereich (wie z.B. Einspritzinjektoren, Zünd- und Glühkerzen, etc.)

Durch extreme Materialabkühlung (-40°C) werden Verschmutzungen und Rückstände an der Oberfläche gesprengt. Die im Syntheseöl enthaltenen gleitfähigen PTFE-Partikel können somit schnell und effektiv in die entstandenen Mikrorisse eindringen und erlauben eine leichte und materialschonende Demontage.

- Hochwertiges Syntheseöl
- Abkühlung auf -40°C
- Gleitfähige PTFE-Partikel – keine Blättchen, daher kein Verkanten untereinander
- fett- und säurefrei
- unterwandert Rost und verdrängt Feuchtigkeit
- extreme Kapillarwirkung
- 360°-Überkopf-Ventil



Einsatzbereiche

Motor- und Zylinderkopfbereich



Anwendungshinweise

Produkt vor Gebrauch kräftig schütteln. Grobe Verschmutzungen entfernen. Danach das Produkt großzügig an den Sitz der zu lösenden Teile (Injektor/Zylinderkopf) aufsprühen und ca. 10-15 Minuten einwirken lassen. Vorgang je nach Bedarf wiederholen. Gelösten Schmutz mittels Druckluft entfernen.



Verbrauch pro Aggregat

je nach Anwendung



Einwirkzeit

ca. 10-15 Minuten, bei extremer Verrostung ca. 6-8 Stunden einwirken lassen



Gebindegrößen

	400 ml	Weitere Gebinde auf Anfrage
Art.-Nr.	P2250	

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.