

PETEC Montageband

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband für transparente und sehr feste Klebeverbindungen.

Einsatzbereiche:

- Befestigung von Zierleisten, Profilen und Verstärkungsstücken
- Befestigung von Emblemen u. Rückspiegeln
- Befestigung von Schildern und Kennzeichnungen

Eigenschaften:

- sehr hohe Klebekraft
- gute Haftung auf Metall, Glas und vielen Kunststoffen
- gute Temperaturbeständigkeit
- Innen- u. Außenanwendung
- hohe Anfangsklebekraft
- kann Schrauben und Niete ersetzen
- lösungsmittelbeständig
- UV-beständig
- feuchtigkeitsbeständig
- gut korrigierbar

Technische Daten:

Basis:	Acryl
Farbe:	transparent
Temperaturbeständigkeit:	-30° C bis +120° C
Zugkraft:	70,4 N/cm ²
Lagerfähigkeit:	12 Monate

Anwendung: Verarbeitungstemperatur zwischen +5° C und +35° C. Oberflächen müssen sauber, fett- und schmutzfrei sein.

Art.Nr. 87192 Länge 2m, Breite 19mm, Dicke 0,5mm
Farbe: transparent
auf SB-Karte

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.