

## PETEC SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST

Mittelfester anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern, Stehbolzen usw. Sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde. Schrauben und Muttern lösen sich nicht mehr selbstständig.

**Mit normalem Werkzeug demontierbar.**

### Eigenschaften:

#### beständig gegen:

- Korrosion
- Vibration
- Wasser
- Gas, Öl, Hydrocarbon
- und viele andere Chemikalien

### Technische Daten:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Farbe:                   | blau                     |
| Temperaturbeständigkeit: | -55°C bis +150°C         |
| Viskosität:              | 2.000–7.500 mPa.s        |
| Losbrechmoment:          | 17 – 22 N/m              |
| Scherfestigkeit:         | 9 – 13 N/mm <sup>2</sup> |
| Handfestigkeit:          | 10 – 20 Min.             |
| Funktionsfestigkeit:     | 1 – 3 Std.               |
| max. Spaltfüllvermögen:  | 0,25 mm                  |
| Gewindegröße bis:        | M 36                     |
| Spez. Gewicht (25°C):    | 1,05 gr/ml               |
| Flammpunkt:              | >100 °C                  |
| Lagerfähigkeit:          | 24 Monate                |

**Anwendung:** Zu verklebende Teile entfetten und reinigen (Aceton). Klebstoff einseitig, gleichmäßig auftragen. Die Teile können sofort montiert bzw. verschraubt werden. Die Aushärtung erfolgt anaerob.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Art. Nr. 91005</b>  | <b>5g Flasche auf SB-Karte</b>  |
| <b>Art. Nr. 91010</b>  | <b>10g Flasche</b>  |
| <b>Art. Nr. 91050</b>  | <b>50g Flasche</b>  |
| <b>Art. Nr. 910250</b> | <b>250g Flasche</b>   |
| <b>Art. Nr. 95010</b>  | <b>Verkaufs-Display 10g: Inhalt je 6x Mittel-, Hoch- u. Superfest</b> |
| <b>Art. Nr. 95050</b>  | <b>Verkaufs-Display 50g: Inhalt je 6x Mittel-, Hoch- u. Superfest</b> |