

PETEC SPEEDBOND AKTIVATOR-SPRAY

Dieses Aktivator-Spray ist speziell auf den SpeedBond-Hochleistungsklebstoff abgestimmt und beschleunigt deutlich die Aushärtung des Klebstoffes.

Technische Daten:

Farbe:	Transparent
Dichte:	0,635 g/ml
Verarbeitungstemperatur:	+10°C bis +30°C

Anwendung:

Aktivatorspray vor dem Verkleben:

Die zu verklebende Fläche gründlich reinigen. Die Dose gut schütteln. Das Spray im Abstand von ca. 20 cm einseitig auftragen und anschließend den SpeedBond Hochleistungsklebstoff auf die weitere, nicht vorbehandelte Oberfläche aufbringen. Danach beide Teile schnell zusammenfügen und den Klebstoff aushärten lassen.

Aktivatorspray nach dem Verkleben:

Das Spray im Abstand von ca. 20 cm nach der Verklebung auf den seitlich ausgetretenen, flüssigen Klebstoff sprühen. Somit härtet der Klebstoff extrem schnell aus.

Art.-Nr. 93515

150 ml

Art.-Nr. 93565

Verkaufs-Display: Inhalt: 6x SpeedBond-Set, 5x Aktivator-Spray