

PETEC SILIKONDICHTUNG MATIC HT FARBE ROT

Einkomponentiges, dauerelastisches Silikon auf Polysiloxan-Basis für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen.

Silikondichtung MATIC HT ist eine Alternative zu herkömmlichen Feststoffdichtungen.

Einsatzbereiche:

Dichtet Metallteile (Aluminium, Guss, Stahl usw.), Kunststoffe, Glas, Keramik und Holz ab, z.B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasser- und Ölpumpen, Stirnraddeckel, Differentialabdichtungen, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, Thermostatgehäuse, Getriebeölvannen, Getriebegehäuse, Steuergehäusedeckel, Antriebsachsabdeckungen usw.
Universelle Anwendung: Motoren- und Karosseriebau, Heizungs- und Anlagenbau, Klimatechnik u.v.m.

Eigenschaften:

- dauerelastisch und formstabil
- dichtet dauerhaft ab
- überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Fett, Reinigungsmittel, Kohlenwasserstoff, verdünnte Säuren und Laugen sowie viele andere Chemikalien
- lichtecht, UV-beständig, klimaresistent
- lösungsmittelfrei

Technische Daten:

Farbe:	rot
Dichte:	1,08g/cm ³
Basis:	Polysiloxan, acetatvernetzend
Temperaturbeständigkeit:	-60°C bis +260°C (kurzfristig auch bis 300°C)
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Hautbildung:	ca. 5 Min.
Aushärtung:	ca. 1,5mm / 24 Std.
Bruchdehnung:	>300%
Shore A Härte:	ca. 30°
Lagerfähigkeit:	12 Monate

Anwendung: Die Dichtflächen müssen sauber, staub-, öl- und fettfrei sein. Alte Dichtstoffe sind zu entfernen. Die gewünschte Schichtdicke auftragen und die zu verarbeitenden Teile zusammenfügen.

Art.Nr. 97880	80 ml Kartusche auf SB-Karte
Art.Nr. 97820	200ml Automatikdose MATIC HT
Art.Nr. 97744	Verkaufs-Display 200ml Automatikdose: Inhalt je 12 Stück rot u. schwarz